

## TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

### SYNCO LUBE® ZWEIRAD WET-LUBE Synco Lube® Wet Lube Bike Lubricant

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® ZWEIRAD WET-LUBE ist ein synthetisches Hochleistung-Schmiermittel, das unter anderem für nasse Bedingungen entwickelt wurde. Dieses widerstandsfähige Produkt haftet an der Kette und hinterlässt einen hochschützenden Schmierfilm.

Die fortschrittliche Formel von SYNCO LUBE® ZWEIRAD WET-LUBE bietet einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Rost, Korrosion und Verschleiß.

SYNCO LUBE® ZWEIRAD WET-LUBE ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Es enthält keine VOCs, schädliche Lösungsmittel oder Schwermetalle, die die Umwelt schädigen könnten.


**NICHT AUF BREMSBELÄGE ODER BREMSSCHEIBEN AUFTRAGEN!**

#### EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Rein
- ❖ Großer Temperaturbereich
- ❖ Hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften
- ❖ Wasserabweisend
- ❖ Wasser- und Salzwasser beständig
- ❖ Haftet auf der Fahrradkette
- ❖ Hervorragende Leistung unter schwierigen Bedingungen
- ❖ Erzeugt eine Barriere, die verhindert, dass Schmutz und Schlamm die Kette angreifen
- ❖ Erhöht die Lebensdauer der Kette durch Reduzierung von Reibung und Verschleiß erheblich
- ❖ Umweltfreundlich
- ❖ Biologisch abbaubar

#### TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Fahrräder
- ❖ Motorräder
- ❖ Schalthebel
- ❖ Scharniere
- ❖ Verriegelungsmechanismen
- ❖ Staub- und schmutzbelasteten Bauteilen und Maschinen
- ❖ Bowdenzüge
- ❖ Industrieketten



TM

**OM-Klebetchnik GmbH**

OM-Klebetchnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)

## TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® ZWEIRAD WET-LUBE

Synco Lube® Wet Lube Bike Lubricant

### PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE55204	118,29ml Flasche

### MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color:		Translucent clear
Temperature Range:		-45°F to 450°F (-43°C to 232°C)
Biodegradability:	CEC-L33-T82	50% degradability in 28-35 days 60+% degradability in 56 days

### HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garanzzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com)



Siehe auch [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com) für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und OM-Klebertechnik GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

OM-Klebertechnik GmbH

TM

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)